



TEC7 CLEANER

Universal rengörare,
avfettare och fogglättare

- Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas
- Oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller
- Avdunstar och lämnar inte kvar någon oljefilm
- Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°
- Idealiskt för glättning och finish av limkanter, skarvar och fogar
- Tar bort ohärdad fogmassa och byggsaum



EGENSKAPER

TEC7 CLEANER är ett universalt rengörings-, avfettings- och fogglättningsmedel med en neutral lukt av lösningsmedel. Den är säkert att använda på de flesta ytor då den inte innehåller aromatiska eller klorinerade lösningsmedel, den skadar varken lack, plast, syntetiska material eller glas. Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°, och TEC7 CLEANER avdunstar från ytan och lämnar inte kvar någon oljefilm eller oksidlager. TEC7 CLEANER gör det lättare att få ett snyggt slutresultat på synliga ytor.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

TEC7 CLEANER är det bästa alternativet för att avlägsna petroleum-baserad förorening från hårda och släta ytor. På porösa underlag och natursten rekommenderas HP CLEAN. Använd MULTICLEAN för att avlägsna organisk/naturlig förorening som t.ex. matrester, stek-/grillfett, kaffe-fläckar, fingeravtryck, naturliga fetter och oljor, blyertsträckor m.m.

TEC7 CLEANER kan användas på de flesta ytor och skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas. Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller och är lämplig för användning på järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller, verkstadsutrustning, verktyg och maskiner. TEC7 CLEANER kan användas för allmänt avfettning och rengöring av alla typer av ytor, och framförallt före limning, fogning eller målning. TEC7 CLEANER avlägsnar ohärdad fogmassa (t.ex. TEC7, ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX och X-TACK) och byggskum. Dessutom tar den bort fräsch oljefärg, lim och limrester från klistermärken och etiketter, fett, olja, oljefläckar på beläggningssten/skiffer, tjära, stearin, skidvalla, kåda etc. TEC7 CLEANER är även idealisk för glättning och finish av limkanter, skarvar och fogar (av t.ex. TEC7, ROOF, XEALPRO och TRANS7 CLEAR/INOX).

TEKNISK INFORMATION

Lukt: Svag lukt av lösningsmedel

Dynamisk viskositet vid 20 °C: Flytande

Färg: klar

Flampunkt: 27 °C

Kokpunkt: 138 °C - 175 °C

Förvaring och hållbarhet: Förvaras svalt och torrt

Spontan tändning: 208 °C

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
500 ml aerosol	T683041	4054793

DOKUMENTATION

BASTA, A20 checklista

Dokumentationen är tillgänglig på www.tec7.se

BRUKSANVISNING

1. TEC7 CLEANER aerosol kan användas i alla riktningar, 360°
2. Testa eventuellt underlagets färgäkthet på ett icke synligt område först
3. Spraya TEC7 CLEANER på ytan som ska limmas/ fogas, vänta några sekunder och gnugga ytan ren och torr med en ren microfiberduk
4. Upprepa vid behov behandlingen
5. Låt TEC7 CLEANER dunsta bort helt innan limmet/fogmassan appliceras
6. Vid glättning av fogar, spraya TEC7 CLEANER på ett fogglättningsverktyg eller direkt på fogen inom 2-3 minuter och glätta fogen. Det rekommenderas att bara spraya ett tunt lager TEC7 CLEANER direkt på fogar vid glättning, då överdosering kan leda till att fogen lösas upp. Vid glättning av fogar på porösa ytor rekommenderar vi att använda HP CLEAN
7. Vid borttagning av ohärdad fogmassa/ byggskum, använd TEC7 CLEANER i små doser på en spackel för att undvika fläckar

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.