



Ersätter: 2012-02-14

Datum: 2014-10-08

Häftmassa 2981

Fäster mot affischer, vykort, papper, kartor med fler. Kan användas om och om igen. Används istället för nålar, tape eller häftstift. Obs! Häftmassa kan ge fläckar på papper som inte är bestruket eller plastat.

- Återanvändbar
- Istället för nålar, tape eller häftstift

TEKNISK DATA

Typ: Polybutenbaserad

Färg: Vit.

Torrhalt: Ca 100 %.

Densitet: Ca 1800 kg/m³.

Brandfara: Ej brandfarligt.

Lösningsmedel: Inga.

Temperaturbeständighet: - 20°C - +50°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - + 30°C.

Vattenbeständighet: God.

Flampunkt: > + 200°C.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god renlighet vid arbete med produkten.

Rengöring med tvål och vatten.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och dammfria. Ta en liten bit av häftmassan och forma till en kula. Tryck fast och sätt upp det som skall fästas. När häftmassa som kan återanvändas tas bort, avlägsna försiktigt för att undvika att papperet går sönder.

Obs! Häftmassan kan ge fläckar på papper som inte är

bestruket eller plastat, t ex vissa tapeter.

FÖRPACKNING

12 x 60 gram.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com