



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

BHP Brytpasta Black

Artikkelnr.

110798

UFI-kode

RN3R-WR12-199J-P4UP

Synonymer

Polyesterharts

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktttype

Fargepasta

Bruk

SU3 - Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg.

SU12 - Framstilling av plastprodukter inklusive sammensetning og omforming.

SU22 - Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk).

PC9a - Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere.

PC32 - Polymerstoffer og – komponenter eller polymerer.

PROC3 - Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering).

PROC4 - Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering.

PROC5 - Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt).

PROC8a - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg.

PROC8b - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg.

PROC9 - Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing).

PROC10 - Påføring med rull eller pensel.

PROC15 - Bruk som laboratoriereagens.

Professionell

Bruksområder for forbrukere

Industriell bruk



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Färg-In AB

Adresse

Bodalsvägen 6
681 43 Kristinehamn
Sverige

Telefon

+46 55010045

E-post

info@fargin.se

Nettsted

www.fargin.se

Kontaktperson

Johan Thynell

1.4 Nødtelefonnummer

22 59 13 00 Giftinformasjonen (Norge)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Reproduktiv giftighet, fare kategori 2

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H361d, H412



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder Fettsyrer, C14-18 og C16-18-umettede, maleerte, reaksjonsprodukter med oleylamin, samt maleinsyreanhydrid.. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: 1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate , Bis(2-ethylhexyl) maleate

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4 01-2119491274-35 -	10 - 20%	-	- - -	-
1-isopropyl-2,2-dimet hyltri-methylene diisobutyrate	6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47 -	9 - <12%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361d, H412 - -	-
Carbon Black	1333-86-4 215-609-9 01-2119384822-32 -	<10%	-	- - -	-
Bis(2-ethylhexyl) fumarate	141-02-6 205-448-2 - -	5 - <8%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
Bis(2-ethylhexyl) maleate	142-16-5 205-524-5 01-2119552449-30 -	1 - <4%	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1	H373, H410 - -	M-faktor 0
xylene	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32 601-022-00-9	0,1 - <1%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated, reaction products with oleylamine	85711-47-3 288-307-8 01-2120097630-54 -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1	H317 - -	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4 - -	<1%	-	- - -	-
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 - 607-096-00-9	0,0001 - <0,001%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372 - -	-



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp.

Søk legehjelp umiddelbart.

Svelging

Fremkall ikke brekning.

Gi aldri væske til en bevisstløs person.

Søk legehjelp umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann dannes giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann.

Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer området. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 12.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne.

Skift tilsølte klær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Generell hygiene

God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Unngå kontakt med oksiderende stoffer. Peroksider .

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
Bariumsulfat	7727-43-7 231-784-4	- / 0,5 /	-	TWA	-
xylen	1330-20-7 215-535-7	25 / 108 /	FOR-2011-12- 06-1358	HE	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4	- / 0,3 /	FOR-2011-12- 06-1358	Totalstøv; K, 7	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4	- / 0,05 /	FOR-2011-12- 06-1358	Respirabelt støv; KG, 7, 21	2021
Maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6	0,2 / 0,8 /	FOR-2011-12- 06-1358	A	-
Carbon Black	1333-86-4 215-609-9	- / 3,5 /	FOR-2011-12- 06-1358	lampesot	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	17,2 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	77 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	289 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,2 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk
Carbon Black (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,5 mg/m ³	Medarbeidere	Lokal
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	292 mg/m ³	Medarbeidere	Systemat- isk



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	7 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated, reaction products with oleylam- ine (85711-47-3/288-307-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,5 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Bariumsulfat (7727-43-7/231-784-4)	PNEC	Ferskvann	227,8 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimet hyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0/229-934-9)	PNEC	Ferskvann	0,014 mg/l
xilen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvann	0,327 mg/l
Maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,03 mg/kg tørrvekt
Carbon Black (1333-86-4/215-609-9)	PNEC	Saltvann	0,1 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) fumarate (141-02-6/205-448-2)	PNEC	Ferskvann	0,003 mg/l
Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5/205-524-5)	PNEC	Sediment (ferskvann)	15,95 mg/kg tør- rvekt
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated, reac- tion products with oleylamine (85711-47-3/288-307-8)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	10 mg/kg

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

Symboler for personlig verneutstyr





SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Ikke bruk kontaktlinser.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker.
Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern

Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel.
Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2.

Miljøeksponeringskontroll

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

sort

Lukt

Luktfri.

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 93 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

1600 - 10000 mm²/s

Metode

(23 °C)

Viskositet, dynamisk

2000 - 12000 mPa · s

Metode

Brookfield Testmetod (23 °C)

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,19 - 1,21 g/cm³ (23 °C)

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

Uforenlige materialer

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Peroksider .

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231-784-4	LD50	>5000 mg/kg bw	svelging	-	-	-
xylene 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	29091 mg/m3	som kan innåndes	4h	Rotte	EU Method B.2
Maleinsyrean-hydrid 108-31-6 / 203-571-6	LD50	1090 mg/kg bw	Rotte	-	-	OECD 401

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.
Hudsensibilisering . Kan gi en allergisk reaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Kreftframkallende egenskap

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduksjonstoksisitet

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

STOT – enkelteksponering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

STOT – gjentatt eksponering

Bis(2-ethylhexyl) maleate (142-16-5) LOAEL (90d): 30 mg/kg bw/day (Rat) oral OECD 408.
LOAEC (30 d): 0,01 mg/l (rotte) innånding, tilsvarende OECD 412, refererer til maleinsyreanhydrid (108-31-6).

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
1-isopropyl-2,2- dimet hyltrimethyl- ene diisobutyrate 6846-50-0 / 229- 934-9	LC50	1,55 mg/l	96 h	Pimephales pro- melas (Storhodet ørøkyte)	Similar to OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Bis(2-ethylhexyl)	EC50	0,619 mg/l	72 h	Raphidocelis sub-	OECD 201, EU



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
maleate 142-16-5 / 205-524-5				capitata	Method C.3

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art
Bariumsulfat 7727-43-7 / 231-784-4	EC50	14,5 mg/l	48 h	Daphnia magna

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Metode/retningslinjer
Xylen 1330-20-7	EC50	> 157 mg/l	3 h	OECD 209

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Det foreligger ingen informasjon.

12.7 Andre skadevirkninger

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

EAK-kode: Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: Kolumn 1, nr 3.

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

formalia

Setningsbetydning

Repr. 2 - Reproductiv giftighet, fare kategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Resp. Sens. 1 - Respiratory allergi, fare kategori 1
STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder Fettsyrer, C14-18 og C16-18-umettede, maleerte, reaksjonsprodukter med oleylamin, samt maleinsyreanhydrid.. Kan gi en allergisk reaksjon.



SIKKERHETSDATABLAD

Versjonsnummer:	7
Utstedt:	2025-04-15
Skifter ut SDS:	2023-08-28

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

BHP Brytpasta Black

Annet

Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på informasjonen vi kjenner til på fremstillingstidspunktet og er gitt i god tro og under forutsetning av at produktet brukes under normale forhold og i henhold til spesifisert bruksmåte. Eventuell annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.