



SIKKERHEDSDATABLAD

T-Gul

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	T-Gul
Anvendelse	@@@Tåndväska.@@@
Leverandør	Kemetyl AB Box 533 136 25 Haninge 08-504 10 100 08-504 10 190
Kontaktperson	Miljø & kvalitet
Nødtelefon(er)	Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tel: 35 45 71 22, 35 45 35 45.
Produktregistreringsnr.	117090

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Faresymbol	R-sætninger
n-paraffin	265-233-4	64771-72-8	100 %	Xn	R-65, 66
Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16					
EF-nr.	265-233-4				
CAS-nr.	64771-72-8				

3. FAREIDENTIFIKATION

Sundhedsskadelige.
Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Indånding	Frisk luft. Søg læge hvis gener vedvarer.
Indtagelse	FREMKALD IKKE OPKASTNING. Snarest til læge eller sygehus.
Hud	Fjern straks gennemvædet beklædning. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
Øjne	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler	Blød vandstråle eller vandtåge. Carbondioxid (CO2). Pulver. Skum.
Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse	Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand. Undgå indånding af røggasser.
Farlige forbrændingsprodukter	Ved fuldstændig forbrænding, ved overskud af ilt, dannes: kuldioxid og vand. Ved delvis forbrænding dannes kulmonoxid, sod og nedbrydningsprodukter: aldehyder og ketoner.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Personlige værnemidler	Anvend personligt beskyttelseudstyr i henhold til punkt 8.
Miljøbeskyttelse	Ved større spild kontakt redningsberedskabet og/eller de kommunale miljømyndigheder.
Oprensningsmetoder	Rør ikke spildt materiale! Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Brandfare. Opsamles i tætte beholdere. Opsamlet materiale skal håndteres som kemikalieaffald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler ved brug	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Spis, drik eller ryg ikke ved håndtering af produktet.
Forholdsregler ved oplagring	Holdes væk fra antændelseskilder (åben ild, gnister, varme flader). Beholder og overførsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. statisk elektricitet. Opbevares ved stuetemperatur på et tørt og velventileret sted. Brug beholder af: Blødt stål. Rustfrit stål.
Oplagringskriterier	Brandfarlig væske, klasse 3

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kommentarer indholdsstoffer	Ingen eksponeringsgrænse oplyst for indholdsstofferne.
Beskyttelsesudstyr	



Procesforhold	Etabler øjenskyllestation nær arbejdsstedet.
Ventilationsforhold	Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokaludsugning.
Åndedrætsværn	Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Maske med brunt(A) gasfilter (klasse 1, 2, eller 3).
Beskyttelseshandsker	Anvend handsker af plast- eller syntetgummi.
Øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Anden beskyttelse	Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå, at huden bliver fugtig af eller forurennet med kemikaliet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Væske		
Farve	Farveløst		
Lugt	Ingen karakteristisk lugt		
Opløselighed	Ikke opløseligt i vand. Opløseligt i: Acetone. Aromatiske carbonhydrider. Alifatiske carbonhydrider.		
Opløselighed (g/100g H₂O, 20° C)	<0.05 mg/l		
Molekylvægt	167		
Kogepunkt (° C, interval)	183 - 250	Tryk:	
Smelte/frysepunkt (° C, interval)	-12		
Densitet (g/ml)	0.7515	Temperatur (° C):	15
Relativ dampmassefylde (luft=1)	6		
Damptryk	2.26 h Pa	Temperatur (° C):	
Viskositet (interval):	1.9 cSt	Temperatur (° C):	20

Flammepunkt (° C)	65	Metode:
Fordelingskoefficient (log Pow)	>3	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
Risikoforhold	Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Undgå varme, gnister og andre antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Toksikologiske data	Akut giftighed. LD50 Oral. Rotte. > 5000 mg/kg Akut giftighed. LC50 Indånding. Rotte. 8h > 1369 ppm (data from C10) Akut giftighed. LC50 Indånding. Rotte. 8h > 432 ppm (data from C11) Akut giftighed. LC50 Indånding. Rotte. 8h > 142 ppm (data from C12) Akut giftighed. LC50 Indånding. Rotte. 8h > 41 ppm (data from C13)
Indånding	Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.
Indtagelse	Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at opløsningsmidler kommer ned i lungerne.
Hudkontakt	Svagt irriterende.
Øjne	Let irriterende.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksikologiske data	Akut giftighed. LC50 96 timer. fisk. >1000 mg/l Akut giftighed. EC50 48 timer. Daphnia. >1000 mg/l
Økotoksicitet	Produktet er ikke anset som værende miljøfarlig. Dette udelukker dog ikke, at større udslip eller gentagne mindre udslip kan have forstyrrende eller skadelig indvirkning på miljøet.
Bioakkumulationspotentiale	Log Pow > 3. Anses dog ikke som miljøfarlig.
Persistens og nedbrydelighed	Produktet er let biologisk nedbrydeligt ifølge OECD's kriterier.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Destrueres i henhold til lokale regulativer. Må destrueres ved forbrænding.
Kemikalieaffaldsklasse	Håndteres som farligt affald.
Forurenet emballage	Vejledning for tømning af metaltromler. Metaltromler, som skal sendes til skrot skal tømmes omhyggeligt. Vend den tomme tromle på hovedet og tip den (ca. 10 grader) med spunsen (åbningen) som laveste punkt. Lad de sidste produktrester løbe ud indtil tromlen er drypfri. Når spunsen lukkes skal tromlen opbevares på et godt ventileret sted og holdes væk fra antændelseskilder.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	Ikke farligt gods i henhold til ADR/RID/IMDG/IATA.
VEJTRANSPORT (ADR):	
UN-nr.	-

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Indeholder	n-paraffin
Risikosætninger	R-65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætninger	S-2 Opbevares utilgængeligt for børn. S-23 Undgå indånding af dampe. S-24 Undgå kontakt med huden. S-62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Kodenummer	(1993): 1-1
EF-nr.	265-233-4
Anden information	EF-etiket

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i afsnit 2	R-65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
* Oplysninger, der er revideret siden sidste version af Sikkerhedsdatabladet	
Specielle anmærkninger	Oplysninger i denne leverandørbrugssanvisning er baseret på oplysninger fra producenten.
Revisionsdato:	2005-09-19
Revisionsnr.:	1.1.01
Forbehold om ansvar.	Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives imidlertid ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og foreskrifter.
Trykningsdato:	2005-09-19