

# BoatWash

## Produktbeskrivelse

### Type

Dette er et alkalisk, vandbaseret rengøringsmiddel.

### Egenskaber og fordele

Produktet fjerner fedt, salt og smuds. Nedbrydes biologisk. Ved almindelig rengøring kan produktet fortyndes med havvand, men det er vigtigt at skylle med ferskvand efterfølgende.

### Anvendelsesområde

Anvendes til rengøring af gelcoat og træbåde, både uden- og indenbords. Malebehandlede eller lakerede overflader kan rengøres, men fortynd da produktet med vand i forholdet 1:50-1:100 for at undgå at underlaget bliver mat. Kan også anvendes til rengøring af motor og motorrum.

## Emballagestørrelse (typisk)

|          | Volumen (liter) | Emballagestørrelse (liter) |
|----------|-----------------|----------------------------|
| BoatWash | 1               | 1                          |

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

## Produktdata

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Kulører</b>  | farveløs/transparent  |
| <b>pH værdi</b> | 11  |
| <b>Indhold</b>  | Indeholder:<br>Nonioniske tensider: 15-30%<br>amfotere overfladeaktive stoffer: < 5 % |
| <b>VOC</b>      | 0 g/l US EPA method 24  |

## Påføringsinformation

### Produktet kan påføres med

Pensel: Anbefales.

Bomuld, Klud, Svamp, 3M Måtte: Kan anvendes.

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

## Fortynder

Vand

## Brugsanvisning

### Forbehandling

Til rengøring af tilsmudsede overflader fortyndes produktet med vand i forholdet 1:50-1:100. Til rengøring af meget tilsmudsede overflader fortyndes produktet med vand i forholdet 1:20. Rengør overfladen med en blød børste eller en svamp. Kan også påføres med en lavtryksrenser og rengøres med en svamp. Skyl godt med rent vand. Anbefales ikke til daglig rengøring. Ved rengøring af maskinen påføres produkteet ufortyndet på overfladen med en ren klud, lad behandlingen virke 10-15 min. Skyl godt med rent vand.

### Bemærk

Brug handsker.

### Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

### Lagerholdbarhed v. 23°C

BoatWash 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad. Førstehjælp, se pkt. 4. Håndtering og opbevaring, se punkt 7. Transportinformation, se punkt 14. Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 680641

**00-3**

1993

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.