

## Marine Polish

### Produktbeskrivning

#### Typ

Är en flytande polish.

#### Egenskaper och fördelar

Är lämplig både för maskin- och handpolering. Utmärkt för borttagning av små repor, oxiderade ytor, smuts och fläckar.

#### Användningsområde

Kan användas till rengöring, polering och skydd av gelcoat och ytor som är målade med två-komponent lackfärg.

### Produktdata

<b>Kulör</b>	vit		
<b>pH värde</b>	8		
<b>Flampunkt</b>	65 °C		
<b>VOC-USA</b>	225	g/l	EPA Method 24

### Emballage (standard)

	<b>Volym (liter)</b>	<b>Förpackningsstorlek (liter)</b>
Marine Polish	0.5	0.5

Angiven volym är för fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

### Appliceringstekniska data

#### Möjliga appliceringsmetoder

Bomull, Trasa, Svamp, 3M vaddering: Rekommenderad.

#### Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

#### Rengöring av verktyg

Vatten.

---

## Bruksanvisning

### Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

### Förbehandling

Skaka burken innan användning. Applicera produkten med en ren, mjuk och fuktig trasa. Maskinpolering rekommenderas vid 1000-1500 rpm. Vid handpolering, polera med cirkulära rörelser på mindre ytor i taget. Polera till önskad glans. Avsluta genom att polera med en ren trasa eller polerduk.

### Sista strykningen

Avsluta med ett JOTUN Yachting vax.

### Anmärkning

Applicera inte produkten på varma ytor eller i direkt solljus. Undvik kontakt med gummi- och plastdetaljer.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

Marine Polish 24 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

### Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

