

Teak Cleaner

Produktbeskrivning

Detta är ett vattenburet rengöringsmedel som är baserat på en kombination av citrus- och oxalsyra.

Egenskaper och fördelar

Återskapa träets ursprungliga kulör. Svag gelstruktur som underlättar applicering.

Användningsområde

Återskapar kulören hos väderslitet teak, mahogny och andra tropiska träslag.

Produktdata

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Teak Cleaner	1	1

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Kulör klar

Densitet 1.04 g/cm³ kalkylerad

pH värde 1

Innehåll Konserveringsmedel: 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

Appliceringstekniska data

Pensel: Rekommenderad.

Bomull, trasa, svamp, 3M vaddering: Kan användas.

Förtunning/Lösningsmedel för rengöring

Förtunning: Vatten

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Bruksanvisning

Förarbete

Teaktytor som är missfärgade och har fläckar ska tvättas med rekommenderat JOTUN tvättmedel.

Förbehandling

Skölj noga med rent vatten. Skaka burken innan användning. Applicera produkten med svamp, trasa eller spruta på ytan. Låt verka i upptill 20 minuter. Skrubba väl med en borste för att avlägsna lösa träfibrer. Skölj noga med rent vatten.

Efterbehandling

Ytan skyddas genom applicering utav någon av JOTUN Yachtings teak- eller träbehandlingsprodukter.

Ytterligare information

Produkten mattar ned färg och glasfiber och den skadar anodiserad aluminium.

Vissa tvättmedel kan lösa nåtmassor och skall därför inte användas. Följ noga nåttillverkarens rekommendationer gällande kompatibla produkter och gör ett test innan användning.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Teak Cleaner 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Varning

Produkten är endast avsedd för professionellt bruk. Applicerare och användare ska vara utbildade och ha förutsättningar att blanda och applicera färgen i enlighet med Jotuns rekommendationer. Applicerare och användare ska ha tillgång till korrekt personlig skyddsutrustning då produkten används. De här rekommendationerna är baserade på tillgänglig kunskap om produkten. Eventuella avvikelser ska meddelas till ansvarig representant för Jotun för godkännande innan arbetet får fortsätta.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

Kulöravvikelse

Produkter som är avsedda som grundfärg eller antifouling har kulörvariationer som varierar mellan tillverkningarna. Sådana produkter kan blekas eller krita då de exponeras för solljus eller väderlek.

Kulör och glansbeständighet på topstryk/slutstryk kan variera beroende på kulör, exponeringsförhållande som temperatur, UV intensitet etc., och appliceringsmetod. Kontakta ditt lokala Jotun kontor för ytterligare information.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.