



Tec7 Cleaner

UNIVERSAL RENSE OG AFFEDTNINGSMIDDEL

- ✓ Til afslutning af fuger
- ✓ Rengøring af værktøj
- ✓ Fjerner u-hærdet Tec7, Flex og X-Tack

Tekniske info

- Farve: farveløs.
- Lugt: let opløsningsmiddellugt.
- Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
- Kogepunkt: 138°C - 175°C.
- Damptryk: 1,0 KPA 20°C.
- Massefylde: 0.72°C.
- Flammepunkt: 27°C.
- Spontan antændelse: 208°C.
- Opbevaringstid: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Tec7 Cleaner - aerosol 500ml

683041257

Produkt

Karakteristika

- Ideel til overfladebehandling af Tec7-samlinger.
- Fjernelse af ikke-hærdet Tec7 og andre produkter.
- Syrefri og sikker til brug på alle materialer.
- Efterlader ikke en film.

Anvendelsesområder

- Overfladebehandling af samlinger.
- Affedtning og rengøring af alle overflader inden brug af klæbe- og tætningsprodukter.
- Fjernelse af klistermærke- og limrester.
- Rengøring og affedtning af værktøj og maskiner.
- Angriber ikke lak eller syntetisk materiale.
- Hurtig og sikker affedtning af jern- og ikke-jernholdige metaller før limning eller maling. Tec7 Cleaner danner ikke noget oxidlag med letmetaller.

Anvendelse

- Spray Tec7 Cleaner på, og lad det virke et par minutter.
- Gnid området med en ren mikrofiberklud, og aftør det herefter.
- Gentag om nødvendigt.
- Lad Tec7 Cleaner fordampe fuldstændig før limning.

Test farveægtheden på et ikke-synligt sted. Tec7 Cleaner opløser ikke-hærdet forseglers. Ved afslutning af fuger påføres lidt Tec7 Cleaner med en fugepen for at forhindre pletdannelse. Brug HP Clean som et opløsningsfrit rensmiddel på natursten. Brug Multi Clean til fjernelse af naturlige forureninger.

